

W2**Abrazadera Sin-fin "L" inoxidable****DIN: 3017 Serie Ligera****Abrazadera Asfa-L inox. W2 (9 mm banda)**

Información	Ø Aplicación mm	Referencia W2	L max.	s + 0,1 0	h max.	a + 0,3 0,2	b max.	Valores max.* Par Nm	Valores max.* Pres. Bar	Unidades Envase	Unidades Embalaje
Gracias al exclusivo diseño de la cabeza nos encontramos delante de una abrazadera de alto rendimiento y a la vez muy compacta. Su cinta no perforada junto con el interior totalmente liso y con sus cantos redondeados, evita cualquier deterioro en la manguera. Cumple holgadamente con la normativa DIN 3017 y también con la directiva EU 2002/95/EC de fecha 1 de julio de 2006. Especialmente indicada para la industria de la automoción.	8-12	03016508	18,0	0,6	9,5	7,5	11,5	1,5	40	200	1600
	8-16	03016516	22,1	0,6	10	9	14	3,0	45	200	800
	12-22	03016524	22,1	0,6	10	9	14	3,0	45	200	800
	16-27	03016532	23,6	0,7	10	9	14	3,5	42	200	800
	20-32	03016540	23,6	0,7	10	9	14	3,5	36	200	800
	25-40	03016559	25,6	0,7	10	9	14	4,0	32	100	800
	30-45	03016567	25,6	0,7	10	9	14	4,0	28	100	800
	32-50	03016575	25,6	0,7	10	9	14	4,0	24	100	800
	40-60	03016583	25,6	0,7	10	9	14	4,0	19	100	400
	50-70	03016591	26,6	0,7	10	9	14	4,0	17	100	100
	60-80	03016604	26,6	0,7	10	9	14	4,0	15	100	100
	70-90	03016612	26,6	0,7	10	9	14	4,0	13	50	400
	80-100	03016620	26,6	0,7	10	9	14	4,0	11	50	400
	90-110	03016639	26,6	0,7	10	9	14	4,0	10	25	200
	100-120	03016647	26,6	0,7	10	9	14	4,0	9	25	200
	110-130	03016655	26,6	0,7	10	9	14	4,0	8	25	25
	120-140	03016663	26,6	0,7	10	9	14	4,0	7	25	25
	130-150	03016671	26,6	0,7	10	9	14	4,0	6	25	25
	140-160	03016680	26,6	0,7	10	9	14	4,0	5	25	25

* La presión máxima de aplicación dependerá del tipo de manguera y de la geometría del racord.

Patentado mundialmente.

W2 Materiales**Tornillo:**

Acero Qst 36-3
(DIN 1.0213)
Cincado gris plata

Cinta y cabeza:

Acero inoxidable
X6Cr17
(DIN 1.4016)
(AISI-430)

