

	FICHA TECNICA	Referencia	FT CER
		Fecha	03/04/12
		Revisión	0
		Página	1 de 2
Denominación: ACCESORIOS PARA CERCADOS		Código	CM

CMTENSOAL



1. CARACTERISTICAS

- Tensor mediante carrete con antigiro para alambre de máximo 5mm de diámetro.
- Adecuado para la instalación de cables de tensado de vallados y reparación de los mismos.
- Aplicaciones: unión de cables entre sí y/o a postes. Emparrados de viña, tejido de malla de alambre, reparación de secciones dañadas, etc.

2. MATERIALES

ITEM	CUERPO
CMTENSOAL	Acero con recubrimiento zincado $\geq 5 \mu\text{m}$ ISO 4042 A2J

3.- DIMENSIONES

ITEM	DIMENSIÓN
Longitud [mm]	85
Anchura [mm]	27
Altura [mm]	22
Ø agujero carrete [mm]	5.25
Llave instalación	Nº 10

	<h1>FICHA TECNICA</h1>	Referencia	FT CER
		Fecha	03/04/12
		Revisión	0
		Página	2 de 2
Denominación: ACCESORIOS PARA CERCADOS		Código	CM

4.- CARGAS

ITEM	CARGA MÁXIMA RECOMENDADA
Tracción [KN]	2.50

1KN ≈ 100 kg

7.- EJEMPLOS DE APLICACIÓN

Instalación de vallados:



Reparación de vallados:

