La resolución de problemas fácil para el usuario para una amplia gama de materiales de construcción



VERSIONES

- acero zincado
- acero inoxidable

APROBACIONES

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Homologado para:

- Hormigón C12/15
- Paneles de muro exterior de material compuesto de tres capas
- Hormigón liviano de agregado
- Ladrillo perforado verticalmente
- Bloque hueco fabricado en hormigón liviano
- Ladrillo perforado de piedra arenisca
- Ladrillo macizo de piedra arenisca
- Bloque macizo fabricado en hormigón liviano
- Ladrillo macizo

También apto para:

- Piedra natural con estructura densa
- Panel sólido fabricado en yeso

VENTAJAS

- El principio operativo universal con una profundidad de anclaje de 70 mm y exclusivos dientes asimétricos permite la utilización en todos los materiales de construcción macizos y huecos. Como tales, FUR constituye la elección correcta para proyectos con un material base desconocido; garantizando una fijación segura en todo momento.
- La delgada geometría garantiza una sencilla instalación, incluso en casos que involucran gruesas fijaciones de madera y estrechos agujeros.
- FUR 14 cumple los máximos requisitos en términos de máximas longitudes de utilización y cargas de cizallamiento. Como consecuencia, es apto para una amplia gama de aplicaciones.

APLICACIONES

- Subestructuras de fachada y techo fabricadas en madera y metal
- Ventanas
- Maderas escuadradas
- Verjas y puertas
- Revestimientos
- Equipamientos interiores

FUNCIONAMIENTO

- FUR es apto para instalación mediante introducción a presión.
- Atornillar el tornillo hace que se expandan los dientes individuales. En materiales macizos, los dientes crean fuerzas de expansión uniformes. En materiales huecos, los dientes se expanden a través de la parte maciza del bloque y generan un minado en la cavidad.
- Con ladrillos perforados verticalmente, utilice solamente perforación giratoria (no perforación de impacto).
- Los tornillos de cabeza rebajada se recomiendan para la instalación de estructuras de madera; en el caso de estructuras metálicas, utilice anclajes con tornillos de cabeza hexagonal y arandelas moldeadas.

DATOS TÉCNICOS

Taco Largo Universal FUR-SS



Nombre artículo	No.art.	Aprobacisn-DIBt		d_0 [mm]	Longitud de anclaje l [mm]	t_{fix} [mm]	Grosor fijación t_{fix} [mm]
FUR 8 x 80 SS	070130			8	80	10	
FUR 8 x 100 SS	070131			8	100	30	
FUR 8 x 120 SS	070132			8	120	50	
FUR 10 x 80 SS	088776		■	10	80	10	
FUR 10 x 100 SS	088777		■	10	100	30	
FUR 10 x 115 SS	088783		■	10	115	45	
FUR 10 x 135 SS	088778		■	10	135	65	
FUR 10 x 160 SS	088779		■	10	160	90	
FUR 10 x 185 SS	088780		■	10	185	115	
FUR 10 x 200 SS	088781		■	10	200	130	
FUR 10 x 230 SS	088782		■	10	230	160	

Nombre artículo	No.art.	Aprobacisn-DIBt		d_0 [mm]	Longitud de anclaje l [mm]	t_{fix} [mm]	Grosor fijación t_{fix} [mm]
FUR 8 x 80 SS A4	070140			8	80	10	
FUR 8 x 100 SS A4	070141			8	100	30	
FUR 10 x 80 SS A4	088792		■	10	80	10	
FUR 10 x 100 SS A4	088793		■	10	100	30	
FUR 10 x 115 SS A4	088799		■	10	115	45	
FUR 10 x 135 SS A4	088794		■	10	135	65	
FUR 10 x 160 SS A4	088795		■	10	160	90	
FUR 10 x 185 SS A4	088796		■	10	185	115	
FUR 10 x 200 SS A4	088797		■	10	200	130	
FUR 10 x 230 SS A4	088798		■	10	230	160	