

W4

Abrazadera Sin-fin "S" Inoxidable

DIN: 3017 Serie Pesada



Abrazadera Asfa-S inox. W4 (12 mm banda)

Información	Ø Aplicación mm	Referencia W4	L	s +0,5	h	a ⁺ _{0,4} a _{0,2}	b max.	Valores max.* Par Nm	Valores max.* Pres. Bar	Unidades Envase	Unidades Embalaje
El innovador diseño de la cabeza junto con el ancho de la banda (superior al modelo ligero) nos asegura la obtención de unos mayores valores de rendimiento. Su cinta no perforada con el interior totalmente liso y junto con sus cantos redondeados, evita cualquier deterioro en la manguera. Cumple holgadamente con la normativa DIN 3017 y también con la directiva EU 2002/95/EC de fecha 1 de julio de 2006. Especialmente indicada para la industria alimentaria y marina, al estar realizada en acero inoxidable AISI-304	16-27	03014730	29,6	0,8	11	12,2	18	4,6	45	50	400
	20-32	03014510	29,6	0,8	11	12,2	18	5,6	45	50	400
	25-40	03014529	29,6	0,8	11	12,2	18	5,6	40	50	400
	30-45	03014748	29,6	0,8	11	12,2	18	5,6	35	50	400
	32-50	03014537	29,6	0,8	11	12,2	18	6,5	35	50	400
	40-60	03014545	29,6	0,8	11	12,2	18	6,5	30	50	400
	50-70	03014553	31,6	0,8	11	12,2	18	7,0	25	50	400
	60-80	03014561	31,6	0,8	11	12,2	18	7,0	20	50	50
	70-90	03014570	31,6	0,8	11	12,2	18	7,0	17	50	50
	80-100	03014588	31,6	0,8	11	12,2	18	7,0	14	25	200
	90-110	03014596	31,6	0,8	11	12,2	18	7,0	12	25	200
	100-120	03014609	31,6	0,8	11	12,2	18	7,0	10	25	200
	110-130	03014617	31,6	0,8	11	12,2	18	7,0	8	25	25
	120-140	03014625	34,6	0,8	11	12,2	18	7,0	7	25	25
	130-150	03014633	34,6	0,8	11	12,2	18	7,0	6	25	25
	140-160	03014641	34,6	0,8	11	12,2	18	7,0	5	25	25
	150-170	03014650	34,6	0,8	11	12,2	18	7,0	4	25	25
	160-180	03014668	34,6	0,8	11	12,2	18	7,0	3	25	25
	170-190	03014676	34,6	0,8	11	12,2	18	7,0	2	10	10
	180-200	03014684	34,6	0,8	11	12,2	18	7,0	2	10	10
	190-210	03014692	34,6	0,8	11	12,2	18	7,0	1,8	10	10
* La presión máxima de aplicación dependerá del tipo de manguera y de la geometría del racord.	200-220	03014705	34,6	0,8	11	12,2	18	7,0	1,8	10	10
	210-230	03014713	34,6	0,8	11	12,2	18	7,0	1,6	10	10
	220-240	03014721	34,6	0,8	11	12,2	18	7,0	1,6	10	10

Patentado mundialmente.

W4 Materiales

Tornillo:

Acero inoxidable
(AISI-304) Cu

Cinta y cabeza:

Acero inoxidable
X5CrNi 1810
(DIN 1.4301)(AISI-304)

